



DESTINATION : CRISTO NET® est un nettoyant très puissant. Il est particulièrement recommandé pour le nettoyage des taches d'hydrocarbures et des pollutions urbaines. Il élimine également les laitances, les carbonatations et le calcaire.
Intérieur – Extérieur

**PROPRIETES
ET AVANTAGES :**

Basé sur une solution de plusieurs acides concentrés, CRISTO NET permet le nettoyage des supports minéraux grâce à sa formule suractivée.

CRISTO NET® est idéal avant la mise en œuvre des différents systèmes MIGRASTOP® afin de garantir une propreté irréprochable des supports à traiter.

CRISTO NET® n'altère et ne dénature pas la plupart des matériaux (se reporter aux conditions d'application ci-après).

SUPPORTS : Tous les supports minéraux poreux, naturels ou reconstitués.

MATERIEL

D'APPLICATION : Brosse, pulvérisateur.

ASPECT : Incolore, limpide.

**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES :**

Densité à 20°C	1.03 +/- 0.05 kg/L
Viscosité à 20°C	Liquide fluide
pH	Acide
Solvant	Eau
Rendement	5 à 10 m ² / Litre
Conservation	Gélif, ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C

CONDITIONNEMENTS : en spray de 1 litre et en bidon de 5 L et 20 L.

**HYGIENE ET
SECURITE :**

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Température d'application : de + 5°C à + 25°C
Temps d'action : 1 à 15 minutes
Consommation moyenne : 1 Litre = 5 à 10 m²

DILUTION :

Produit prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel : à l'eau, immédiatement après application.
Les pulvérisateurs seront rincés plusieurs fois.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

- Conditions d'application :
 - Réaliser un essai préalable avant tout traitement. En effet, certaines pierres artificielles peuvent réagir avec CRISTO NET en se décolorant.
 - Mouiller au préalable les supports en pierres artificielles, ou ceux très sensibles aux acides avant tout traitement au CRISTO NET.
 - Appliquer CRISTO NET pur à l'aide d'un pulvérisateur.
Remarque : Au-delà d'une température ambiante ou du support supérieure à 25°C, mouiller ce dernier au jet d'eau afin de le refroidir.
 - Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon la nature du support.
 - Rincer à l'eau claire et laisser sécher.
 - Renouveler l'opération si nécessaire.

- Précautions d'application :
 - Ne pas appliquer CRISTO NET sur tout support non minéral type verre, aluminium, peinture... Protéger les huisseries. Ne pas appliquer sur des surfaces brillantes polies.
 - D'une manière générale, protéger tous les matériaux sensibles aux produits acides.
 - Eviter le brouillard de pulvérisation, surtout par vent fort.
Par précaution, enlever les véhicules situés près du support à nettoyer.
Ne pas appliquer en plein soleil.
 - Porter impérativement un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes de protection.
En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon.
 - Lire attentivement l'étiquette du bidon.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS : 2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon – Tél : 01.69.88.13.10 – contact@comus-tm.com

EDITION MARS 2013 – V3 – ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.