

PRB ACTIDÉMOUSSE HP



**TRAITEMENT CURATIF
ET PRÉVENTIF PRÊT À L'EMPLOI**

Assainissement des façades.

Agit en profondeur.

**S'utilise en préventif
après nettoyage des supports
à L'ACTIDÉMOUSSE
ou ACTIDÉMOUSSE FLASH.**

DOMAINE D'EMPLOI

EXTÉRIEUR

• USAGE

– Traitement curatif et préventif des salissures des matériaux de construction.

• DOMAINE D'EMPLOI

- **Façades :**
Enduits, pierres, marbres, revêtements plastiques, peinture, revêtements céramiques...
- **Toitures :**
Tuiles, ardoises...
- **Sols :**
Dallages, bétons...
- Autres supports, nous consulter.

• PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

– Ne convient pas pour le traitement des eaux.

• CONDITIONS D'APPLICATION

– Températures comprises entre + 5°C et + 35°C.

Ne s'emploie pas :

- Sur matériaux humides.
- En période de gel et à basse température.
- Sur support gelé ou en cours de dégel.

Nous recommandons de protéger toutes les surfaces proches ou juxtaposées ainsi que la végétation environnante aux supports à nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPOSITION

– Dispersion aqueuse de sels d'ammonium quaternaires et d'adjuvants spécifiques, ne contenant ni acide, ni sulfate.

• PRODUITS

- Aspect : liquide.
- pH : 7 ± 1

Contient un agent traceur d'application.

– Temps d'action pour une destruction en profondeur :
7 à 15 jours suivant la nature des salissures.

• APPLICATION

- Utiliser le produit sans dilution.
- Remuer le produit avant l'application afin d'obtenir une bonne homogénéité.
- Humidifier légèrement les murs avant le traitement pour favoriser la pénétration du produit.

S'utilise en traitement curatif et préventif sur des supports contaminés, après un premier nettoyage à l'eau ou après un nettoyage à l'ACTIDÉMOUSSE FLASH ou ACTIDÉMOUSSE.

Le traitement préventif se réalise en appliquant sans rincer l'ACTIDÉMOUSSE HP à saturation maximale du support (du bas vers le haut), jusqu'à refus du produit :

Par badigeonnage :

- brosse ou rouleau de laine à poils longs synthétiques.

Par pulvérisation :

- sous basse pression (pulvérisateur de jardinier).

Délai avant revêtement : 2 jours minimum après traitement préventif.

• PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Porter des lunettes et des gants de protection, ainsi que des vêtements de travail.
- Ne pas avaler et éviter tout contact avec des aliments.
- En cas de projections accidentelles dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, consulter une assistance médicale.

CONDITIONNEMENT

- Bidons de 5 et 20 litres.
- Marquage : date et heure de fabrication, numéro de lot.



20 l

5 l


CONSERVATION

Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel : 24 mois.

NB : *Tout bidon entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre ses propriétés.*

CONSOMMATION

0,25 à 0,40 litre/m² environ, suivant la porosité du support et le réglage du pulvérisateur.



Température



Rouleau



Pulvérisateur à dos