



Parafor Solo GS

Étanchéité complémentaire soudée

Mise en œuvre traditionnelle, au chalumeau

Fiabilité et facilité de pose grâce au Design Profil : scarification de la bande de recouvrement et rainurage en sous-face

Classement FIT: F5.I5.T4 : très grande résistance à la fissuration, au poinçonnement et à la température

Nombreux coloris

Description

Membrane d'étanchéité en bitume élastomère SBS, avec autoprotection minérale colorée.

Domaine d'emploi

Parafor Solo GS est prévu pour tous types de bâtiments de faible ou moyenne hygrométrie quelle que soit leur destination, en travaux neufs ou en rénovation. Ce produit d'étanchéité complémentaire s'applique en :

- ▶ climat de montagne ;
- ▶ double toiture ventilée ;
- ▶ système sarking.

Mise en œuvre

Poser la membrane Parafor Solo GS en disposant les lés parallèlement à l'égout depuis ce dernier jusqu'au faitage (pose clouée et soudée).

Après pose, procéder à un marouflage de toute la surface de la membrane posée.

Documents de référence

Cahier des Charges de Pose Couverture en climat de montagne visé par ETN Alpes Contrôles.

Conditionnement

Dimensions des rouleaux	Poids	Conditionnement divisible
7 m x 1 m	41 kg	Palette de 24 rouleaux