




Fiche Technique

Désignation : MC 20/20 ÉLECTRIQUE Motopompe



Propriétés

Motopompe puissante et polyvalente. Pour : pulvérisation, injection et **peinture**. Tous produits, sauf acides et chlores.

Usage intensif

Application

- Traitements de toitures, murs, façades, terrasses...
- Injection bois et charpentes
- Injection murs : assèchement des maçonneries & remontées capillaires
- Peinture *(sous réserve d'une fluidité suffisante)*
- Application d'huiles de décoffrages
- Épandage et traitements agricoles
- Vidage de cuves, transfert : hydrocarbures, fuel, huiles...

Caractéristiques

- Longueur de jet: 0 à 6 mètres + longueur de la lance
- Pression réglable de 0 à 20 bars
- Auto-amorçante
- Débit : 0 à 1200 litres/heure
- Élévation à 200 mètres
- Moteur électrique 1 kW asynchrone
- Culasses et corps de pompe en fonte d'aluminium
- Membranes & joints en Viton® résistants aux produits industriels
- 3 tuyaux haute résistance, pour produits chimiques :
 - Tuyau d'aspiration avec clapet de pied et crépine (longueur 2,50 m)
 - Tuyau d'agitation permanente pour brassage continu du produit (longueur 2,50 m)
 - Tuyau de travail au choix : 25 ou 50 mètres
- Fournie sur chariot avec lance Profile de 60 cm



PULVÉRISATION



INJECTION



PEINTURE



Pour voir la vidéo,
scannez moi



Conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
MC 20/20 électrique	Avec tuyau de 25 m	520 025	3 7004536 0036 5
MC 20/20 électrique	Avec tuyau de 50 m	520 050	3 7004536 0037 2

Plus d'informations sur:



DALEP recommande l'utilisation de
l'huile IGOL Svnarok GY 150 (réf. 500 001)

