

FABRICATION  
100%  
taliplast®  
FRANÇAISE



### Jalon

Jalon de 1 m emboîtable.  
Tube Ø 22 mm.  
Pointe rétreinte.  
Peinture époxy blanche  
avec gaine plastique rouge  
(emballage sous film  
plastique par 10 pièces).

Hauteur	Référence	Clté	Cdt
1 m	52 02 01	6	10

### Nivelettes

Jeu de  
3 nivelettes.  
Platine tôle.  
Pieds métalliques  
avec embout  
plastique.  
Peinture époxy blanche.

Référence	Clté	Cdt
52 02 02	3	1 JEU

### Remblais récents

Cornière 20 x 20 mm.  
Acier galvanisé.  
Platine tôle rivetée  
380 x 190 mm.  
Jaune rétroréfléchissant.

Hauteur	Référence	Clté	Cdt
1,10 m	52 01 05	7	10

## Piquets de chantier K5B

Platine et cornière en acier galvanisé.  
Fixation de la platine à la cornière  
par 3 rivets en acier plein.  
Sérigraphie sur support  
rétrorefléchissant classe 1



### Piquets de chantier type K5B

Face 375 x 150 mm rétroréfléchissante.  
Cornière acier galvanisé,  
section 20 x 20 mm, longueur 1,10 m.  
Platine tôle galva fixation par 3 rivets acier.  
Excellente visibilité de jour comme de nuit.

- A / Piquet K5B 1 face
- B / Piquet K5B 2 faces



A

B

Modèle	Hauteur	Référence	Clté	Cdt
A / 1 face	1,10 m	52 01 01	9	10
B / 2 faces	1,10 m	52 01 02	6	10

SIGNALISATION ET BALISAGE DE CHANTIER



### Piquéplast® K5B en kit

Face 375 x 150 mm rétroréfléchissante.  
Cornière acier galvanisé,  
section 20 x 20 mm, longueur 1,10 m.  
Platine polyéthylène basse densité incassable.  
Interchangeabilité platine / cornière.

Modèle	Hauteur	Référence	Clté	Cdt
Piquéplast® complet (non monté)	1,10 m	52 01 00	2	10
Platine de rechange	-	52 01 10	1	10
Cornière de rechange	1,10 m	52 01 11	8	10

