

Plaque de plâtre classée A1 en réaction au feu. Parements de couleur blanche. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant le classement A1.

## Les + Produit

- Classement en réaction au feu A1

**Destination** Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant le classement A1.

**Usage** Cloisons, doublages sur ossature, plafonds, gaines techniques

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Blanc
Épaisseur réelle	12.5 mm
Poids au m <sup>2</sup>	9.3 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Largeur	1200 mm

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	A

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A1
Résistance thermique	0.04 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL002
Étiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

## CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Lisaplac® BA 13 120/250	pile de 50 plaques	2500 mm	29.100 kg

