

Plaque de plâtre à 2 bords amincis. Plaque de dimensions réduites pour chantiers d'accès difficile. Permet de réaliser tous types d'ouvrages.

## Les + Produit

- Plaque de plâtre de largeur réduite, idéale pour les chantiers d'accès difficile
- Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

**Destination** Aménagement intérieur

**Usage** Cloisons, doublages sur ossature, plafonds, gaines techniques, habillages

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Ivoire
Épaisseur réelle	12.5 mm
Poids au m <sup>2</sup>	9.3 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Largeur	600 mm

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	A

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1,d0
Résistance thermique	0.04 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

## CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® 600 BA 13 250	palette de 100 plaques	2500 mm	13.950 kg

