

Lithofin KF Joints-Nets

Description

Produit de la gamme LITHOFIN pour céramiques et grès cérames (KF).

Ce nettoyant concentré est alcalin mais ne contient pas de solvant. Il renferme des agents nettoyants actifs ainsi que des additifs spéciaux qui dissolvent la graisse et les salissures.

Propriétés

Lithofin KF Joints-Nets dissout les salissures organiques (notamment l'huile, la graisse et les autres salissures de ce type). Les joints et les carreaux redeviennent propres et hygiéniques après le lavage à l'eau.

Spécifications techniques :

Densité : env. 1,0 g/cm³

Aspect : liquide limpide, légèrement brunâtre

Odeur : légère

pH : 12-12,5 environ

Solubilité dans l'eau : très bonne

Domaine d'application

Pour restituer la couleur d'origine des joints, nettoyer et dégraisser en profondeur les joints de la cuisine et de la salle de bains. Convient également pour nettoyer les plaques de four et de cuisson, les tôles à pâtisserie, les pétrins, etc.

Mode d'emploi

Donner une pression de Lithofin KF Joints-Nets sur une éponge humide, étaler sur la surface sale et laisser agir 10 à 15 minutes environ. Si la surface est très encrassée, brosser en même temps.

Rincer à l'eau à plusieurs reprises.

Attention : ne pas appliquer sur des surfaces sensibles aux alcalis, comme marbre poli, les surfaces laquées et anodisées, etc. Ne pas employer sur des surfaces chaudes. En cas de doute, faire un essai au préalable.

Rendement : 10 m²/L environ.

Stockage

Fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ

Protection de l'environnement

Les agents de surface du produit sont biodégradables suivant les critères CE. Ne contient pas de phosphates. Élimination : le bidon est en polyéthylène (PE) non polluant et recyclable. Après rinçage, les bidons peuvent être intégrés au système de récupération des matières (voir les indications sur l'étiquette).

Sécurité

Ingrédients : < 5 % tensioactifs anioniques, < 5 % tensioactifs non ioniques.

Classification selon l'ordonnance CE1272/2008(CLP):

GHS Symbol 05, Danger

Contient d'hydroxyde de sodium. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous clef.

ADR2015: étiquetage pour le transport

UC	Etiquetage UC	Indications sur les documents d'expédition
a	LQ	aucune, étant donné la quantité limitée

Unités de conditionnement (UC)

a) 500ml : bouteille avec bouchon de sécurité enfants
10 bidons par carton

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F8.15yk/6.15)