



Colorissim

La vie est plus intense en **couleurs**

Peinture acrylique SATIN à destination des murs intérieurs des pièces à vivre.

1 Une collection de teintes **vives et neutres**

2 La garantie d'une **peinture monocouche** ultra couvrante avec 98% d'opacité

3 Un confort d'application grâce à sa **texture veloutée**

4 Des **couleurs intenses** dans l'air du temps qui évoluent au gré des tendances

5 Une **peinture lessivable et résistante** aux taches et aux chocs

6 Un rendu **impeccable**

7 Une peinture **multi-supports** (murs, boiseries, radiateurs...)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

COV : 3g/L (*maxi autorisé : 30g/L*)



Aspect : Satin

Nombre de teintes : 70 teintes

Temps de séchage

Au toucher : 30 mn - Complet : 4 h

Conditionnements : 75ML - 0,5L - 1L - 2,5L

Rendement : +/- 10 m²

Outils

- Rouleau microfibre 10 mm
- Pinceau en fibres synthétiques

Nettoyage des Outils : Eau



Colorissime



Rouleau microfibre 10 mm, pinceau en fibres synthétiques

Recouvrable après 4h

* L'utilisation du pistolet est possible après une dilution maximale de 10% à l'eau. Faire un essai au préalable.

PREPARATION

• SUR SUPPORTS NEUFS

Dépoussiérez puis appliquez la sous-couche V33 adaptée.

• SUR SUPPORT DÉJÀ PEINTS ou VERNIS

Lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

Appliquez la peinture entre 12 C et 25 C et évitez les courants d'air.

APPLICATION

Avant l'application, mélangez la peinture pendant plusieurs minutes avec une spatule large. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer.

Commencez par peindre les angles et les coins avec un pinceau à rechampir.

Répartissez de manière homogène la peinture sur le rouleau et appliquez la de haut en bas pour faire le raccord avec la zone déjà peinte.

Appliquez la peinture par petites surfaces (de 0,5m² à 1m²) pour éviter les traces de reprises. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Ne vous arrêtez pas au milieu d'un panneau et ne revenez pas sur la peinture en cours de séchage.

Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support est foncé. Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.



AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE

1. Avant le projet

- **LISIBLE**, je peux retrouver très facilement les informations sur le pack
- **CHOIX**, je trouve mes couleurs parmi 70 teintes dans l'air du temps
- **CONSEILS**, je suis aidé dans ma déco avec les fiches déco mensuelles pour trouver des idées et des astuces techniques

2. Pendant le projet

- **FACILE**, une peinture facile à appliquer avec un rendu parfait en une couche
- **OPTIMISER**, avec une peinture je peux tout peindre!
- **PRATIQUE**, les packs s'ouvrent et se referment facilement

3. Après le projet

- **RESISTANTE**, une peinture résistante au lustrage et au lessivage
- **PRATIQUE**, les packs se ferment hermétiquement et les retouches sont facilitées grâce au format testeur
- **EVOLUTIVE**, le format 1L permet une décoration évolutive: je repeins juste un mur
- **ASTUCIEUX**, les fiches mémo me permettent de mémoriser les teintes utilisées après le projet!

