



TRAMIPLINTHE

La bande périphérique acoustique pour vos chapes



Performances

Applications

Désolidarise la chape en périphérie de la pièce.
Compatible avec tous types de chapes.



Isolé des bruits
d'impacts



Facilité de pose



Performances
durables



Léger



Compatible avec
isolant thermique



Compatible
sol chauffant



Non irritant

Avantages

Supprime les ponts phoniques entre la chape et les murs.
Évite les fissurations du carrelage.

Version avec film pour améliorer l'étanchéité.
Disponible avec bande adhésive Hot melt hautes performances.

Tests acoustiques

Caractéristiques

Affaiblissement vis à vis du bruit aérien	
Affaiblissement vis à vis du bruit aérien avec isolant thermique pur 56mm	
Allongement à la rupture	
Allongement à la rupture longitudinal	
Allongement à la rupture transversal	
Amélioration de l'isolation aux bruits de chocs	
Amélioration de l'isolation aux bruits de choc avec isolant thermique pur 56mm	
Anti-glissement	
Classement	
Coefficient de transmission de la vapeur d'eau	
Composition du produit	Mousse de polyéthylène à cellules fermées
Conductivité thermique	
Consommation de colle par rouleau de 20ml	
Contenue 1 boîte	
Couleur	Blanc
Densité	20 kg/m ²
Durée de température de stockage	
Épaisseur nominale	3 mm, 5 mm ou 8 mm (+/-10%)
Étanchéité à l'air	
Étanchéité à l'air comprimé trs	
Étanchéité à l'eau (comprimé TRS)	
Étanchéité à l'eau en mm	
Force portante	
Imperméabilité à la pluie battante	
Largeur de joint	
Largeur	70, 98, 120, 150 ou 200 mm (+/-10 mm)
Masse surfacique	
Masse volumique	
Nature chimique	
Performance acoustique mousse en db	
Perméabilité à l'air	
Perméabilité à la vapeur d'eau	
Poids	
Protecteur	
Ration sd membrane mousse	
Renfort	

Résistance au poinçonnement	
Résistance à la compression	
Résistance à la compression 10%	
Résistance à la compression 25%	
Résistance à la compression 30%	
Résistance à la compression 40%	
Résistance à la compression 50%	
Résistance à la compression 70%	
Résistance à la déchirure	
Résistance à la rupture	
Résistance à la température	
Résistance à la traction	
Résistance à la traction longitudinale	
Résistance à la traction transversale	
Résistance thermique	
Résistance aux UV	
Résistant aux agents chimiques	
Coefficient Sd	
Support adhésif	
Surface par rouleau	
Température d'application	
Temps de prise	
Tenue à la température	
Valeur sd	
Absorption d'eau	
Adhésion	
Certification CSTBat	
Classement au feu	
Emission dans l'air intérieur	
Indice d'affaiblissement acoustique	
Largeur utile du rouleau	
Longueur du rouleau	25 ou 50 m (+/-1m)
Poids indicatif du rouleau	
Réductions des bruits aériens	
Réductions des bruits de choc	
Résistance aux intempéries, à la chaleur et aux rayonnements UV	
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	

Colisage

TRAMPLINTE

NU

Code article	Désignation produit	Largeur / Épaisseur (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
2828570009	TRAMPLINTE NU 70X3X50M	3 x 70	50	Sac de 1050 m - 21 Rouleaux
2919060009	TRAMPLINTE NU 98X3X50M	3 x 98	50	Sac de 750 m - 15 Rouleaux
2922960009	TRAMPLINTE NU 98X5X50M	5 x 98	50	Sac de 600 m - 12 Rouleaux
2922380009	TRAMPLINTE NU 120X5X50M	5 x 120	50	Sac de 300 m - 6 Rouleaux
2909070009	TRAMPLINTE NU 120X8X50M	8 x 120	50	Sac de 200 m - 4 Rouleaux
2887960009	TRAMPLINTE NU 150X5X50M	5 x 150	50	Sac de 450 m - 9 Rouleaux
2909100009	TRAMPLINTE NU 150X8X50M	8 x 150	50	Sac de 150 m - 3 Rouleaux

ADHESIF 3 PISTES

Code article	Désignation produit	Largeur / Épaisseur (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
2828150100	TRAMPLINTE CX A3P 98X3X50M	3 x 98	50	Sac de 750 m - 15 Rouleaux
2871880100	TRAMPLINTE CX A3P 120X5X50M	5 x 120	50	Sac de 300 m - 6 Rouleaux
2868720100	TRAMPLINTE CX A3P 150X5X50M	5 x 150	50	Sac de 450 m - 9 Rouleaux
2909490000	TRAMPLINTE CX A3P 150X8X50M	8 x 150	50	Sac de 150 m - 3 Rouleaux

NU AVEC FILM THERMOUSOUE

Code article	Désignation produit	Largeur / Épaisseur (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
2883450100	TRAMPLINTE NU + FILM 150X8 X 25M	150 x 8	25	Colis de 100 m - 4 Rouleaux

ADHESIF 3 PISTES + FILM THERMOUSOUE

Code article	Désignation produit	Largeur / Épaisseur (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
2927890000	TRAMPLINTE CX A3P+ FILM 150X8X25M	8 x 150	25	Colis de 100 m - 4 Rouleaux