



Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Les + Produit

- Plaque de plâtre de forte épaisseur pour ouvrages avec performances élevées
- Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

Destination Aménagement intérieur

Usage Cloisons, doublages sur ossature, plafonds, gaines techniques, habillages

DESCRIPTION

Épaisseur arrondie de la plaque	18 mm
Largeur	1200 mm

Épaisseur réelle	18 mm
Poids au m ²	14 kg

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	A

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euro classe)	A2-s1,d0
Résistance thermique	0.05 m ² .K/W

Références

N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® BA 18 NF 120/250	pile de 34 plaques	2500 mm	42.000 kg
Placoplatre® BA 18 NF 120/260	pile de 34 plaques	2600 mm	43.680 kg
Placoplatre® BA 18 NF 120/280	pile de 34 plaques	2800 mm	47.040 kg
Placoplatre® BA 18 NF 120/300	pile de 34 plaques	3000 mm	50.400 kg

