Caoutchouc naturel armé de fibres textiles.

Auge caoutchouc fond plat Caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion).

Modèle	Contenanc	Dimension	Référence	Clé	# Cd	
Auge électricien	7 L.	410 x 315 x 120 mm	32 02 01	8	5	
Auge fumiste	10 L.	460 x 320 x 130 mm	32 02 02	5	5	
Auge carreleur	20 L.	585 x 405 x 160 mm	32 02 03	2	5	
Auge cimentier	30 L.	630 x 445 x 160 mm	32 02 04	9	5	
Auge plâtrier	40 L.	685 x 500 x 195 mm	32 02 05	6	5	
Auge super-plâtrier	60 L.	750 x 500 x 280 mm	32 02 11	7	1	



Auge caoutchouc fond incliné

Facilite l'accumulation au fond de l'auge des ciments, des mortiers et des plâtres. Caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion).

Modèle	Contenance	Dimension	Référence	Clé	cd
Auge électricien	8 L.	415 x 300 x 120 mm	32 02 07	0	5
Auge cimentier	27 L.	610 x 410 x 165 mm	32 02 08	7	5
Auge allégée	40 L.	690 x 460 x 190 mm	32 02 09	4	5



AUGE CAOUTCHOUC

PRATIBAC® 35 LITRES

AUGE DE MAÇON EN CAOUTCHOUC NATUREL ARMÉ DE FIBRES TEXTILES TRÈS RÉSISTANT DONT LE FOND DEMI CYLINDRIQUE A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇU POUR FACILITER LE MALAXAGE ET LA PRISE DU MORTIER À LA TRUELLE.

CETTE FORME DE BERCEAU PERMET ÉGALEMENT AU MORTIER DE NE PAS RESTER INERTE, SA MISE EN ŒUVRE EST DONC FACILITÉE.

Auge gaveta

Auge caoutchouc naturel armé de fibres textiles, avec poignées. Poids 2,4 kg (8 litres) 2,7 kg (12 litres) et 3 kg (15 litres)





Auge ESPUERTA

Auge caoutchouc naturel armé de fibres textiles avec deux anses de manutention. Poids 1,7 kg (11 litres) et 2,1 kg (20 litres).

