

# MSP 108

## MULTI-USAGES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



***Mastic MS Polymères de fixation hautes performances.***  
***Multi Matériaux. Maintien immédiat.***



### DESTINATIONS

Mastic MS polymères de fixation hautes performances idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds. Sa prise initiale ("tack") très élevée permet un maintien immédiat des éléments à fixer. Il est particulièrement adapté au collage de panneaux, parements, miroirs lourds ou encore à la fixation de rails pour plaques de plâtre sur carrelage, béton ou sol chauffant. MSP 108 est compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC. Adhère sur supports humides non ruisselants. Intérieur/Extérieur.

### AVANTAGES

Tack initial puissant : maintien immédiat sans étayage.  
Résistance finale très élevée.  
Sans solvant, sans isocyanate.  
Très bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV.  
Ne corrode pas les métaux.  
Excellente adhérence y compris sur supports humides.  
Peut être peint après complète polymérisation.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : blanc  
Temps de formation de peau : 15 minutes  
Temps hors poussière : 4 heures environ  
Vitesse de réticulation : >2 mm par 24 heures  
Dureté shore A : 60  
Allongement à la rupture : >100%  
Température de mise en oeuvre : entre + 5°C et + 35°C  
Température de service : de - 40°C à + 100°C

### MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés et non friables. Appliquer en cordons ou en plots espacés de 15 cm environ, presser et laisser polymériser.

## NETTOYAGE

Produit frais : avec les lingettes nettoyantes ou Solvant AK.  
Produit polymérisé : par grattage.

## CONSOMMATION

Environ 10 mètres de cordon de diamètre 5 mm.

## CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30133127	Blanc - Cartouche 290 ml	12	3549210031321
30600145	Blanc - Box de 60 cartouches 290 ml		3549212463243

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

