



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures). Utilisable par tous les temps, il est idéal par temps sec.

Les + Produit

- Très haute qualité de finition
- Ponçage facile
- Excellente glisse
- Enduit très blanc
- Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Destination Intérieur : murs et plafonds, adapté à tous chantiers (individuel/collectif/tertiaire)

Usage Réalisation de joints avec bande papier (collage et finition) sur ouvrages de plaques de plâtre.

Caractéristiques techniques

Durée de conservation	9 mois
Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg

Références

N° ATEC	9/05-813
Avis technique	CSTB
N° CSTBat	18-813
N° DTU	25.41 - 25.42
Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
N° DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Consommation minimum	330 g/m ²
Délai minimum avant finition	24 à 48 heures
Ponçable	Oui
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

Logistique

Stockage	A l'abri de l'humidité
----------	------------------------

