



Carreau de plâtre alvéolé à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons, lors d'aménagement de combles ou en rénovation, ou pour la réalisation de meubles (étagères, armoires, bar de cuisine...). Dimensions : 66x50 cm. Epaisseur du carreau : 7cm.

## Les + Produit

- Léger
- Incombustible
- Régulateur hygrométrique
- Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- Maniable et peu encombrant
- Facile à découper
- Facile à poser

**Destination** Intérieur : cloisons et petits travaux d'aménagement.

**Usage** Cloisons, contre-cloisons, gaines techniques et autres aménagements de l'habitat (tabliers de baignoire, bar de cuisine)

## DESCRIPTION

Epaisseur réelle	70 mm
Longueur	660 mm
Poids au m <sup>2</sup>	58.1 kg

Largeur	500 mm
Poids moyen	19.37 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Caractéristiques techniques

Charge minimale de rupture	1.7kN
Composants essentiels 1	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Dureté, en shore C	> 55

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu (M0-M4)	M0

### Références

N° DTU	25-31
Norme	CE
Norme	EN 12859:2011
N° DoP	CC001
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Colle Bande de renfort d'angle Bande résiliante Bande à cuedilli Cornière PVC Patte à vis
Matériau de mise en oeuvre préconisé	Colle base plâtre

## CONDITIONNEMENT

Conditionnement	EAN13 de l'unité logistique
Caroplatre® Alvéolé 740P	349 6 252001303

