

# MULTIVAP® FAÇADE ET FAÇADE GRIS

## Protéger la structure bois et l'isolant

L'écran pare-pluie Multivap® Façade est spécialement conçu pour les Maisons à Ossature Bois. Insensible aux agressions telles que la chaleur et les traitements de bois.

Le Multivap® Façade est Hautement Perméable à la Vapeur d'eau. Cet écran pare-pluie est conforme aux exigences des NF DTU 31.2 et 41.2.



### Caractéristiques techniques

	Multivap® Façade Gris	Multivap® Façade
Surface	75 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Largeur du rouleau	1,5 m	3 m
Longueur du rouleau	50 m	
Grammage	100g/m <sup>2</sup>	
Poids du rouleau	7,4 kg	14,8 kg
Résistance à la rupture en traction	220N/140N	
Résistance à la déchirure au clou	80N/90N	
Étanchéité à l'eau	W1	
Valeur Sd	0,02 m	
Résistance à la température	-40°C à + 80°C	
Test vieillissement UV	1000H selon la norme EN 13859-2	
Durée d'exposition en phase chantier (cf.DTU 31.2 Mai 2019)	3 mois maximum	
Euroclasse	E	

### Composition

