

ULTRACARE ANTI-MOULD PROTECTOR

Solution de protection en spray haute performance à base aqueuse et résistante aux moisissures



DOMAINE D'APPLICATION

Par sa formulation innovante à base aqueuse, **UltraCare Anti-Mould Protector** permet de protéger la pierre, l'enduit (y compris l'enduit peint), le ciment, la terre cuite, les joints, la céramique et le klinker, de la formation de moisissures. Idéal pour compléter le cycle de nettoyage d'**UltraCare Mould Remover** (se référer à la fiche technique correspondante).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UltraCare Anti-Mould Protector offre une protection incolore, efficace et durable contre la formation de moisissures. Il prévient également le risque de formation de taches et de noircissement.

Convient pour une application au mur, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

Ne pas vaporiser sur des surfaces métalliques, du bois, des plantes ou du tissu. En cas de contact accidentel, laver abondamment avec de l'eau propre.

Compte tenu de la grande diversité des matériaux existants, il est conseillé de toujours effectuer un test préliminaire dans une zone peu visible afin d'évaluer l'impact du produit avant de l'appliquer sur toute la surface (notamment pour vérifier les changements de couleur sur les revêtements décoratifs).

INDICATIONS IMPORTANTES

- S'assurer que la surface est parfaitement propre et sèche avant d'appliquer **UltraCare Anti-Mould Protector**.
- Si de la moisissure est déjà présente sur la surface, nettoyer à l'aide d'**UltraCare Mould Remover**. Attendre que la surface soit parfaitement sèche et ensuite, appliquer **UltraCare Anti-Mould Protector**.
- **UltraCare Anti-Mould Protector** peut également être appliqué sur les joints.
- Si le produit est utilisé à l'intérieur, s'assurer que la pièce soit bien aérée pendant l'application et le séchage du produit.

MODE D'EMPLOI

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué avec de l'eau. Bien secouer avant emploi. Pulvériser le produit directement sur la surface à protéger en tenant le spray verticalement à 20 cm de distance. Répartir uniformément le produit sur la surface à traiter en utilisant un chiffon propre pour permettre au produit de pénétrer correctement. Retirer l'excès de produit pour éviter les coulures puis attendre le séchage complet.

CONSUMMATION

750 ml d'**UltraCare Anti-Mould Protector** (une passe) permet de traiter jusqu'à 30 m².
Le rendement est fortement influencé par le niveau d'absorption et la finition de la surface à traiter.

CONDITIONNEMENT

UltraCare Anti-Mould Protector est disponible en spray de 750 ml.

STOCKAGE

UltraCare Anti-Mould Protector peut être conservé pendant 24 mois dans son emballage d'origine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

Propriétés physiques et chimiques :

Utilisation :	protège - prévient les moisissures
Consistance :	liquide
Couleur :	transparent
Odeur :	caractéristique
Masse volumique [UoM] :	1,00 g/cm ³
pH :	9

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche de données techniques disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La fiche de données techniques la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

11017-05-2023 F (FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

