



Idéale pour les pièces à passage intensif

Ideal for rooms with heavy traffic

Ideal para habitaciones con mucho tráfico

3 en 1 : Sous-couche avec film pare-vapeur intégré, PU + PET

3 in 1 : Substrate with integrated vapor barrier, PU + PET

3 en 1 : Subcapa con barrera de vapor, PU + PET

Caractéristiques techniques Technical features - Características técnicas

Dimensions Dimensions Dimensiones	8 ml x 1 m Épaisseur - Thickness - Grosor : 2 mm	EN 822 : 2013
Conditionnement Packing Acondicionamiento	1 paquet - kit - caja = 8 m²/sqm Poids d'un paquet - Kit weight - Peso por caja = 13,2 kg <hr/> 1 palette - pallet - palet / 40 paquets - kits - cajas = 320 m²/sqm Poids d'une palette - Pallet weight - Peso por palet = 548 kg	EN 822 : 2013
Réduction acoustique Acoustic reduction Reducción acústica (dB)	18 dB (+/- 2)	EN ISO 10140:2007
Isolation des bruits ambiants Ambient noise isolation Aislamiento del ruido ambiental	26 % (+/- 2%)	CENT/TS 16354 : 2013
Résistance à la compression Pressure resistance Resistencia a la compresión	250 kPa (+/- 10%)	EN 826 : 2013
Résistance thermique Thermal resistance Resistencia termica	0,01 m ² K/W	EN 12664 : 2002
Classement au feu Fire resistance Resistencia al fuego	Bfl - s1	EN 13501-1 : 2010
Caractéristiques Features Características	<p>Sous-couche en polyuréthane (PU), applicable à tous les revêtements de sols stratifiés, parquets et vinyles. Minimise les rugosités des supports. Produit doublé d'un pare-vapeur aluminium (PET) avec bande de chevauchement. Adaptée pour pose sur plancher chauffant et/ou rafraîchissant.</p> <p>A polyurethane (PU) underlay, it can be laid under all laminate, parquet and vinyl floorings. Compensates uneven surfaces. The underlay also features a PET aluminium vapour barrier with adhesive tapes. Suitable for installation on heating and / or cooling floors.</p> <p>Subcapa de poliuretano (PU), se monta en todos los revestimientos de suelos laminados, parqués y vinyles. Minimiza las rugosidades de los soportes. Este producto está revestido con una barrera de vapor de aluminio en PET con cintas adhesivas. Apta para instalación en suelos calefactados y / o refrescantes.</p>	



2 mm



8 ml x 1 m



18 dB



26 %



Pour sols stratifiés, parquets et vinyles



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions) - Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions) - Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).