

SPÉCIALE VMC  
ET CONDUITS  
TECHNIQUES  
BRUYANTS

ISOLANT  
INTÉGRÉ

# TRAPPE MÉTALLIQUE LAQUÉE BLANCHE **HQ**



- Tôle d'acier zinguée revêtement blanc, RAL 9016
- Système d'ouverture : poussez/lâchez
- Joint creux pour une étanchéité à l'air garantie
- Vantail non démontable
- Installation simple, fixation sécurisée par ancrages muraux
- Disponible en fermeture carrée sur demande

## TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	GENCOD	RÉFÉRENCE
<b>200 x 200</b>	175 x 195	3585501090400	A09040
<b>300 x 300</b>	275 x 295	3585501089985	A08998
<b>400 x 400</b>	375 x 395	3585501090417	A09041
<b>500 x 500</b>	460 x 470	3585501090424	A09042
<b>600 x 600</b>	560 x 570	3585501090325	A09032



## PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Convient à l'utilisation dans des pièces humides.
- Étanchéité à l'air testée jusqu'à 600 Pa (Classe 4).
- Absorption acoustique testée selon la norme DIN EN ISO 10140-2:2010.
- L'indice d'affaiblissement acoustique mesuré est de 29,8 dB.

## ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de la qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et les composants extérieurs sont soumis à un contrôle rigoureux dès leur arrivée en usine.

## MATÉRIAUX

Cadre, éléments du cadre, vantail, ancrages muraux :  
Tôle d'acier galvanisée Sendzimir DX51D+Z275MA

Charnière à ressort : Tôle d'acier qualité ressort.  
Acier inoxydable 4310

Fermeture : Acier ST42-2

Matière isolante : FEF (Flexible Elastomeric Foam)

